

OPIS ELEMENTÓW

1 - PROFIL ZE STALI NIERDZEWNEJ, MATOWA, SATYNOWA (ZAMKNIĘTY) OKRĄGŁY Φ 50mm
2, - PROFIL ZE STALI NIERDZEWNEJ, MATOWA, SATYNOWA (ZAMKNIĘTY) OKRĄGŁY Φ 40mm
3 - PROFIL ZE STALI NIERDZEWNEJ, MATOWA, SATYNOWA (ZAMKNIĘTY) OKRĄGŁY Φ 20mm

UWAGA:
WSZYSTKIE POŁĄCZENIA NIEOPISANE WYKONAĆ JAKO SPAWANE.
A) SPOINY CZOŁOWE WYKONAĆ O GRUBOŚCI CIEŃSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW NA CAŁOŚCI STYKU.
B) SPOINY PACHWINOWE JEDNOSTRONNE WYKONAĆ O GRUBOŚCI 0,7 GRUBOŚCI CIEŃSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW.
C) SPOINY PACHWINOWE DWUSTRONNE WYKONAĆ O GRUBOŚCI 0,5 GRUBOŚCI CIEŃSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW.
D) WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE PRZED MONTAŻEM
E) SZEROKOŚĆ PŁASZCZYZNY RUCHU 120CM W ŚWIETLE POMIĘDZY OGRANICZNIKAMI O WYSOKOŚCI CO NAJMNIEJ 7 CM .
F) OBUSTRONNE PORĘCZE, UMIESZCZONE NA WYSOKOŚCI 75 CM I 90 CM OD PŁASZCZYZNY RUCHU, PRZY CZYM ODSTĘP MIĘDZY NIMI POWINIEN MIEŚCIĆ SIĘ W GRANICACH OD 1 M DO 1,1 M
G) WYSOKOŚCI OD WIERZCHU WYKOŃCZONEJ POSADZKI
H) RÓWNOWAŻNE ROZWIĄZANIA DO AKCEPTACJI PRZEZ INWESTORA I PROJEKTANTA



PRZEKRÓJ POPRZECZNY



LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH PRZY BUDYNKU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. mjra HENRYKA SUCHARSKIEGO W SIERPCU POLEGAJĄCA NA BUDOWIE PODJAZDU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, PRZEBUDOWIE SCHODÓW WEJŚCIOWYCH, WYMIANIE DRZWI WEJŚCIOWYCH OR BUDOWIE PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

INWESTOR:
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. mjra. H. Sucharskiego, 09-200 Sierpc ul. mjra. H. Sucharskiego 2

AUTOR PROJEKTU	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
MGR INŻ. ANDRZEJ OSZAL	MAZ/0258/POOK/07 MAZ/0229/ZOOA/09	

ARCHITEKTURA

RYS. NR	1
SKALA	1:50
DATA:	10.2021

SCHODY I PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH – ARCHITEKTURA