



D1	Papa asfaltowa zgrzewalna, nawierzchniowa	5,2mm
	Papa asfaltowa zgrzewalna, podkładowa	3mm
	Podkład betonowy	6cm
	Kliny ze styropianu EPS (warstwa spadkowa)	od 3cm
	Styropian EPS (izolacja termiczna)	30cm
	Folia PE (paraizolacja)	0,2mm
	Strop gęstożebrowy TERIVA	24cm
	Tynk cementowo-wapienny	1,5cm

D1'	Papa asfaltowa zgrzewalna, nawierzchniowa	5,2mm
	Papa asfaltowa zgrzewalna, podkładowa	3mm
	Podkład betonowy	6cm
	Kliny ze styropianu EPS (warstwa spadkowa)	od 3cm
	Styropian EPS (izolacja termiczna)	30cm
	Folia PE (paraizolacja)	0,2mm
	Strop gęstożebrowy TERIVA	24cm
	Pustka montażowa sufitu podwieszanego	
	Ruszt sufitu podwieszanego z profili stalowych mocowanych do stropu	
	Sufit podwieszany modułarny (panele sufitowe 60x60cm)	1,5cm

D2	Papa asfaltowa zgrzewalna, nawierzchniowa	5,2mm
	Papa asfaltowa zgrzewalna, podkładowa	3mm
	Kliny ze styropianu EPS (warstwa spadkowa)	od 3cm
	Styropian EPS (izolacja termiczna)	5cm
	Płyta żelbetowa zadaszenia	12cm
	Styropian EPS (izolacja termiczna)	5cm
	Tynk cienkowarstwowy	0,6cm

S1	Posadzka – płytki gresowe na zaprawie klejowej	2cm
	Podkład cementowy zbrojony siatką stalową	5cm
	Folia PE (warstwa rozdzielająco-poślizgowa)	0,2mm
	Styropian EPS (izolacja akustyczna)	3cm
	Strop gęstożebrowy TERIVA	24cm
	Tynk cementowo-wapienny	1,5cm

S1'	Posadzka – płytki gresowe na zaprawie klejowej	2cm
	Podkład cementowy zbrojony siatką stalową	5cm
	Folia PE (warstwa rozdzielająco-poślizgowa)	0,2mm
	Styropian EPS (izolacja akustyczna)	3cm
	Strop gęstożebrowy TERIVA	24cm
	Pustka montażowa sufitu podwieszanego	
	Ruszt sufitu podwieszanego z profili stalowych mocowanych do stropu	
	Sufit podwieszany modułarny (panele sufitowe 60x60cm)	1,5cm

Sp1	Posadzka – płytki gresowe na zaprawie klejowej	2cm
	Płyta żelbetowa schodów	16cm

P1	Posadzka – płytki gresowe na zaprawie klejowej	2cm
	Podkład cementowy zbrojony siatką stalową	5cm
	Folia PE (warstwa rozdzielająco-poślizgowa)	0,2mm
	Styropian XPS (izolacja termiczna)	15cm
	Papa termozgrzewalna (izolacja p/wodna pozioma)	2 x 5,2mm
	Powłokowa masa asfaltowa (podkład gruntujący)	x1
	Podbudowa podłogi na gruncie z betonu C12/15	10cm
	Piasek stabilizowany	20cm

Di1'	Papa asfaltowa zgrzewalna, nawierzchniowa	5,2mm
	Papa asfaltowa zgrzewalna, podkładowa	3mm
	Podkład betonowy	6cm
	Kliny ze styropianu EPS (warstwa spadkowa)	od 3cm
	Styropian EPS (izolacja termiczna)	30cm
	Folia PE (paraizolacja)	0,2mm
	Istniejący strop	24cm
	Istniejący tynk: naprawa w zakresie niezbędnym do wykonania sufitu podwieszanego	2cm
	Pustka montażowa sufitu podwieszanego	
	Ruszt sufitu podwieszanego z profili stalowych mocowanych do stropu	
	Sufit podwieszany modułarny (panele sufitowe 60x60cm)	1,5cm

Przed wykonaniem nowego stropodachu pełnego należy usunąć wszystkie istniejące warstwy istniejącego stropodachu wentylowanego do poziomu wierzchu stropu

Si1	Posadzka – płytki gresowe na zaprawie klejowej	2cm
	Podkład cementowy zbrojony siatką stalową	5cm
	Folia PE (warstwa rozdzielająco-poślizgowa)	0,2mm
	Styropian EPS (izolacja akustyczna)	3cm
	Cienkowarstwowy podkład cementowy (warstwa wyrównawcza)	1cm
	Istniejący strop z płyt kanałowych	24cm
	Istniejący tynk: odkucie odspojen, uzupełnienie braków, przetarcie zaprawą cementowo-wapienną oraz szpachlowanie gładzią gipsową	2cm

Przed wykonaniem nowej podłogi należy usunąć wszystkie istniejące warstwy podłogowe do poziomu wierzchu stropu

Si1'	Posadzka – płytki gresowe na zaprawie klejowej	2cm
	Podkład cementowy zbrojony siatką stalową	5cm
	Folia PE (warstwa rozdzielająco-poślizgowa)	0,2mm
	Styropian EPS (izolacja akustyczna)	3cm
	Cienkowarstwowy podkład cementowy (warstwa wyrównawcza)	1cm
	Istniejący strop z płyt kanałowych	24cm
	Istniejący tynk: naprawa w zakresie niezbędnym do wykonania sufitu podwieszanego	2cm
	Pustka montażowa sufitu podwieszanego	
	Ruszt sufitu podwieszanego z profili stalowych mocowanych do stropu	
	Sufit podwieszany modułarny (panele sufitowe 60x60cm)	1,5cm

Przed wykonaniem nowej podłogi należy usunąć wszystkie istniejące warstwy podłogowe do poziomu wierzchu stropu

Pi1	Posadzka – płytki gresowe na zaprawie klejowej	2cm
	Podkład cementowy zbrojony siatką stalową	5cm
	Folia PE (warstwa rozdzielająco-poślizgowa)	0,2mm
	Styropian XPS (izolacja termiczna)	15cm
	Papa termozgrzewalna (izolacja p/wodna pozioma)	2 x 5,2mm
	Powłokowa masa asfaltowa (podkład gruntujący)	x1
	Podbudowa podłogi na gruncie z betonu C12/15	10cm
	Piasek stabilizowany	20cm

Przed wykonaniem nowej podłogi na gruncie należy usunąć wszystkie istniejące warstwy podłogowe do poziomu gruntu

Sf1	Syropian XPS (izolacja termiczna)	20cm
	Powłokowa masa asfaltowa-kauczukowa (izolacja p/wodna pionowa)	x2
	Błoczek betonowy kl. C16/20	
	murowany na zaprawie cementowej 10MPa	24cm
	Powłokowa masa asfaltowa-kauczukowa (izolacja p/wodna pionowa)	x2

Uwaga: zewnętrzną warstwę izolacji p/wodnej pionowej wyprowadzić na min. 30cm ponad poziom przyległego terenu

Sz1	Tynk cienkowarstwowy	0,6cm
	Styropian EPS (izolacja termiczna)	20cm
	Błoczek siłkatowy kl.20	
	murowany na cienkospooinowej zaprawie murarskiej 10MPa	24cm
	Tynk cementowo-wapienny szpachlowany gładzią gipsową	1,5cm

Uwaga: ściany przyziemia na min. 30cm ponad poziom przyległego terenu należy docieplić styropianem XPS oraz zabezpieczyć dwoma warstwami siatki zbrojącej zaciągniętej zaprawą szpachlową

Sz2	Tynk cienkowarstwowy	0,6cm
	Styropian EPS (izolacja termiczna)	20cm
	Błoczek gazobetonowy kl.600	
	murowany na cienkospooinowej zaprawie murarskiej 5MPa	24cm
	Tynk cementowo-wapienny szpachlowany gładzią gipsową	1,5cm

Sa1	Tynk cienkowarstwowy	0,6cm
	Styropian EPS (izolacja termiczna)	20cm
	Błoczek gazobetonowy kl.600	
	murowany na cienkospooinowej zaprawie murarskiej 5MPa	24cm
	Styropian EPS (izolacja termiczna)	5cm
	Papa asfaltowa zgrzewalna, podkładowa	3mm
	Papa asfaltowa zgrzewalna, nawierzchniowa	5,2mm

Legenda:

- Ściany i elementy istniejące;
- Ściany i elementy wyburzane;
- Ściany projektowane - błoczek siłkatowy i gazobetonowy;
- Elementy projektowane - prefabrykat, beton, cement;
- Elementy projektowane - żelbet monolityczny;
- Termoizolacje projektowane - styropian EPS;
- Termoizolacje projektowane - styropian XPS;

STADIUM

Projekt wykonawczy

BRANŻA

ARCHITEKTURA

NAZWA OBIEKTU

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU Z PRZEDNACZENIEM NA POMIESZCZENIA BIUROWE DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W SIERPCU.

09-200 Sierpc, ul. Kopernika 8;
jedn. ew 142701_1 Sierpc; obręb 0001 Sierpc; działka 1564/2;

TYTUŁ RYSUNKU

PRZEKRÓJ B-B

SKALA RYSUNKU

1:50

NUMER RYSUNKU

A_P2

PROJEKTANT

mgr inż. arch.
WŁODZIMIERZ WITWICKI
KPOIA NR KP-0021
nr upr.: WBPP-NN-8386-5/279 Wk
w specjalności architektonicznej

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. arch.
BARTŁOMIEJ BABIŃSKI
KPOIA nr KP-0210
nr upr.: KPOKK IA 18/2005
w specjalności architektonicznej

DATA SPORZĄDZENIA

10.11.2021

INWESTOR

Powiat Sierpecki
ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

WAW

e-mail: wlodzimierzkaniewski@wp.pl

BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY
UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NIEJEST PRZECIWIĘTNIEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIM PRAWAM OSOBISTYM I AUTORSKIM PRAWAM MAŁYCH DZIAŁY I JAKO TYTUŁ ARCHITEKTONICZNY. ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.12.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POPIRZONYCH (Dz.U. z 2000, poz.994).

NR. STRONY