









		ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ			ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ				
RODZAJ MATERIAŁU		ALUMINIUM	ALUMINIUM	ALUMINIUM	DREWNO	DREWNO	ALUMINIUM	DREWNO	ALUMINIUM
NR		Dz1	Dz2	Dz3	D1	D2	D3	D4	D5
SCHEMAT									
WYMIARY OTWORU W ŚWIEITLE MURU [cm]	So	120	260	150	102	102	150	92	140
	Ho	212	240	225	208	208	225	208	225
WYMIARY OTWORU W ŚWIEITLE OŚCIEŻNICY [cm]	So	100	240	125	90	90	120	80	120
	Ho	200	230	200	200	200	200	200	200
RODZAJ SKRZYDŁA					L	P		L	P
ŁOŚĆ SZT.	PARTER	1	1	1	7	4	1	1	1
UWAGI		PATRZĘZUWAGOSÓUNE	PATRZĘZUWAGOSÓUNE	PATRZĘZUWAGOSÓUNE	PATRZĘZUWAGOSÓUNE		PATRZĘZUWAGOSÓUNE	PATRZĘZUWAGOSÓUNE	
OGNIOODPORNOŚĆ		-	-	-	-	-	EI60	-	EI60
SAMOZAMYKACZ		-	-	-	-	-	TAK	-	TAK
ANTYPANIK		-	-	-	-	-	-	-	-
INNE									
		Drzwi w systemie ślusarki aluminiowej z wkładką termiczną. Drzwi antywłamaniowe, światło otworu min 100/200cm, szklenie szybami zespolonymi P4/P2, okucia antywłamaniowe. Dwa zamki antywłamaniowe. Stoiarka w systemie Ponzio lub równoważne. Kolor - RAL 7011.	Drzwi w systemie ślusarki aluminiowej z wkładką termiczną. Drzwi antywłamaniowe, światło otworu min 240/200cm, szklenie szybami zespolonymi P4/P2, okucia antywłamaniowe. Dwa zamki antywłamaniowe. Stoiarka w systemie Ponzio lub równoważne. Kolor - RAL 7011.	Drzwi w systemie ślusarki aluminiowej z wkładką termiczną. Drzwi antywłamaniowe, światło otworu min 125/200cm, szklenie szybami zespolonymi P4/P2, okucia antywłamaniowe. Dwa zamki antywłamaniowe. Stoiarka w systemie Ponzio lub równoważne. Kolor - RAL 7011.	Drzwi pełne, systemowe, pływcinowe PORTA lub równoważne, z kratką wentylacyjną o pow. min. 200cm². Drzwi z zamkiem z wkładką patentową, kłamka, zawiasy, ościeżnice systemowe regulowane. Drzwi wyposażać w odbój. Drzwi do sanitariatów wyposażać w samozamykacz.	Drzwi pełne, systemowe, pływcinowe PORTA lub równoważne. Drzwi z zamkiem z wkładką patentową, kłamka, zawiasy, ościeżnice systemowe regulowane. Drzwi wyposażać w odbój. Kolor -	Drzwi w systemie ślusarki aluminiowej z wkładką termiczną. Drzwi antywłamaniowe, światło otworu min 125/200cm, szklenie szybami zespolonymi P4/P2, okucia antywłamaniowe. Dwa zamki antywłamaniowe. Stoiarka w systemie Ponzio lub równoważne. Kolor - RAL 7011.	Drzwi pełne, systemowe, pływcinowe PORTA lub antywłamaniowe. Drzwi z zamkiem z wkładką patentową, kłamka, zawiasy, ościeżnice systemowe regulowane. Drzwi wyposażać w odbój. Kolor -	Drzwi w systemie ślusarki aluminiowej z wkładką termiczną. Drzwi antywłamaniowe, światło otworu min 120/200cm, szklenie szybami zespolonymi P4/P2, okucia antywłamaniowe. Dwa zamki antywłamaniowe. Stoiarka w systemie Ponzio lub równoważne. Kolor - RAL 7011.

- UWAGI
- 1.OKNA Z SYSTEMEM MIKROWENTYLACJI (o.3, o.5, o.6, o.7, o.8).
- Dopływ powietrza zewnętrznego należy zapewnić przez zastosowanie nawiewników okiennych systemowych, np. Aeroco lub równoważne. Stosowane urządzenia nawiewne powinny być stosowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskiej Normie dotyczącej wentylacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej (PN-83/B-03430-Az3).
- 2.PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ WMIARY OTWORÓW W ŚCIANIE W NATURZE i
3. Zastosowana stolarka powinna posiadać dtesty ITB o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.
4. Okucia, zawiasy, kłamki, szyldy zamków podklamkowych, stal nierdzewna, szczołkowana – wykończenie ustalić z Architektem.
- Zamki patentowe wielozapadkowe. stopień zabezpieczeń i sposób zamykania ustalić z Inwestorem i Architektem.
5. Zestawienie rozpatrywać łącznie z odpowiednimi rzutami obiektu.
6. Szczegóły stolarki i szczegóły montażowe wg wybranego producenta.

Inwestor		
POWIAT SIERPECKI		
UL. ŚWIEŹOKRZYSKA 2A 09-200 SIERPC		
Jednostka projektowa		
BIURO PROJEKTÓW I NADZORÓW		
BUDOWLANYCH ANBUD ANDRZEJ OSZAL		
Nazwa obiektu		
BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTRUKCJI PRZY ZESPOLE		
SZKÓŁ NR 2 W SIERPCU		
Adres obiektu		
09-200 SIERPC UL. WIOSNY LUDÓW NR 7		
DZ. NR EWID.1430/8 OBRĘB SIERPC		
Projektant:		
Józef Górecki		
upr. nr 84/86		
branża architektoniczna		
Sprawdzający:		
Marcin Gawłowski		
upr. nr 9/KPOKK/2015		
branża architektoniczna		
Nazwa projektu		
PROJEKT ARCHITEKT.BUDOWLANY ZAMIENNY		
Nazwa rysunku		
ZESTAWIENIE STOLARKI drzwiowej		
08.2024	Skala 1:100	Nr rysunku A8